


j5975 Korpusfarben

Melamin mit Dickkante



286 / WT86
Weiß Seidenglanz




494 / WT25
Ulme Hell Nachbildung



473 / WT55
Eiche Struktur Nachbildung



481 / WT51
Teak Natur Nachbildung




490 / WT45
Kastanie Graphit Nachbildung



488 / WT58
Robinie Dunkel Nachbildung





Folie MDF









042 / WT50
Weiß Glanz



438 / WT30
Anthrazit Glanz

<h1>j5975 Spiegelschränke</h1>		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T							
Beschreibung		Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	60,0	68,2	13,6	SOSZ6L					
		Spiegelschrank bestehend aus: 1 gedämpfte Spiegeltür, beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	60,0	68,2	13,6	SOSZ6R					
		Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (50/30 cm), beidseitig verspiegelt auf Träger- platte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	80,0	68,2	13,6	SOSZ8L					
		Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (30/50 cm), beidseitig verspiegelt auf Träger- platte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose ▶ kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4	80,0	68,2	13,6	SOSZ8R					

<h1>j5975 Spiegelschränke</h1>		Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
		B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (60/40 cm), beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	100,0	68,2	13,6	SOSZ10L						
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (40/60 cm), beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 2 Glaseinlegeböden 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	100,0	68,2	13,6	SOSZ10R						
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 2 gedämpfte Spiegeltüren (60/60 cm), beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	120,0	68,2	13,6	SOSZ12D						
	<p>Spiegelschrank bestehend aus: 3 gedämpfte Spiegeltüren (50/40/50 cm), beidseitig verspiegelt auf Trägerplatte mit umlaufender Spiegelkante 4 Glaseinlegeböden 1 Mittelwand 2 beleuchtete satinierte Flächen auf Spiegelfläche, je Fläche 12,5 W, Lichtfarbe regelbar von 2800-6500 Kelvin, EEK A-A++ 1 Powerbox mit Drehschalter/Steckdose</p> <p>► kombinierbar mit Leuchten auf Seite 4</p>	140,0	68,2	13,6	SOSZ14						

j5975 Beleuchtungen	Maße in cm			Artikel-Nr.	Tür	PG neutral	Korpus: Melamin Front: Melamin	Korpus: Melamin Front: Folie	Korpus: Folie Front: Folie	
	B	H	T		L/R	N	PG1	PG2	PG3	PG4
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,6 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			EG60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 18,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			EG90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			ICE60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			ICE90						
 <p>LED-Aufbauleuchte 9,7 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	60,0			SL60						
 <p>LED-Aufbauleuchte 14,8 W, Lichtfarbe stufenlos regelbar von 2800-6500 Kelvin, Helligkeit dimmbar, EEK A-A+</p>	90,0			SL90						